




NE-503

LECTOR DE CÓDIGOS

DE BARRA Y QR (1D/2D) USB CON BASE



Contenido:

- Lector de códigos
- Un cable de señal
- Base ajustable

ESPECIFICACIONES

PARTE MECÁNICA

Dimensiones	170 * 70 * 88mm
Peso	121g±5g (sin cable y soporte)

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Voltaje de entrada	DC 5V ±5%
Consumo de energía	512mW-1105mW(Max)
Consumo en espera	512mW
Interfaces del sistema principal	USB

MEDIO AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Temperatura de almacenamiento	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Humedad	20% a 85% de humedad relativa, sin condensación
Caídas	1,5 m (5') sobre hormigón
Sellado ambiental	IP52
Niveles de iluminación	0~ 100000LUX

RENDIMIENTO DE ESCANEO

Patrón de escaneo	Imagen de área (distribución de píxeles 640 x 480)
Tolerancia al movimiento	Códigos QR: 45 cm/s
Ángulo de escaneo	360 °, 45 °, 45 °
Contraste de símbolo	Diferencia de reflectancia mínima 25%
Ángulo vertical y horizontal	Horizontal 38°; Vertical:29°
Capacidad de decodificación	1D:Code25-Interleaved , Code25-Standard, Code25-Matrix , Code39 -Regular, Code39 -FullASCII, Code32, Code93-Regular, Code93 -FullASCII, Code128, EAN /GSL /UCC -128Auto, Codabar, MSI ,EAN/ JAN-13, UPC-A, JAN-8, Code11,GS1 Databar,GS1 Composite 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, Micro PDF417
Garantía	1 año de garantía de fábrica
Función de escaner	Alámbrico
Lector de códigos	Códigos de barras
Base incluida	Sí
Velocidad de escaneo	300 líneas/segundo
Rango de lectura	Rango de 2 cm ~ 35 cm
Vida útil del gatillo	Hasta 1 millón de veces para su lectura
Indicador	Luz y sonido
Escaneo	Omnidireccional
Sistema compatible	Linux,Android, Windows XP/7/8/10, MAC
Largo del cable	1.8 m
Lenguas	Inglés americano; España, España (México), Bélgica; Finlandia; Francia; Alemania; Italia; Suecia; Reino Unido; Dinamarca; Noruega; Portugal; Turquía F; Turquía Q; Japón; etc. (Lenguaje internacional de apoyo)