



NE-505

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRA OMNIDIRECCIONAL QR(1D/2D) USB



Contenido:

- Lector de códigos
- Un cable de señal

ESPECIFICACIONES

PARTE MECÁNICA

| | |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 89 * 108 * 143 mm |
| Peso | 255 g |

SUMINISTRO ELÉCTRICO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Voltaje de entrada | DC 5V ±3% |
| Consumo de energía | 1.09W |
| Consumo en espera | 0.35W |
| Interfaces del sistema principal | USB |

MEDIO AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C |
| Humedad | De 5% a 95% sin condensación |
| Caídas | 1,2 m sobre concreto |
| Sellado ambiental | IP42 |
| Niveles de iluminación | 0~100000LUX |

RENDIMIENTO DE ESCANEO

| | |
|------------------------------------|--|
| Patrón de escaneo | Modo de escaneo automático; y continuo |
| Tolerancia al movimiento | |
| Ángulo de escaneo | 65 °, 60 ° |
| Contraste de símbolo | ≥20 |
| Ángulo vertical, Ángulo horizontal | Horizontal 42°; Vertical 31.5° |
| Capacidad de decodificación | "EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand) PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR" |
| Garantía | 1 año de garantía de fábrica |
| Función de escaner | Alámbrico, manos libres |
| Lector de códigos | Códigos de barras 1D y 2D |
| Base incluida | No |
| Velocidad de escaneo | 60 fps |
| Rango de lectura | Rango de 2 cm ~ 35 cm |
| Indicador | Luz y sonido |
| Escaneo | Omnidireccional 640*480cm |
| Sistema compatible | Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC |
| Largo del cable | USB : 2 m |
| Lenguas | Inglés - EE.UU.; español; francés; neerlandés; italiano; alemán; Dinamarca; Suiza; Japonés; neerlandés; eslovaco. etc. |