

NE-505H

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRA Y QR NEXTEP HORIZONTAL GRANDE



Contenido:

- Lector de códigos
- Cable de señal

ESPECIFICACIONES

PARTE MECÁNICA

Dimensiones	144 * 106.8 * 108.1mm
Peso	275.0g±5g (cable)

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Voltaje de entrada	DC 5V ±5%
Consumo de energía	800mA-1050mA(Max)
Consumo en espera	650mW
Interfaces del sistema principal	USB

MEDIO AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Temperatura de almacenamiento	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Humedad	20% a 85% de humedad relativa, sin condensación
Caídas	1,2 m
Sellado ambiental	IP42
Niveles de iluminación	0~ 100000LUX

RENDIMIENTO DE ESCANEO

Patrón de escaneo	Modo de escaneo automático
Tolerancia al movimiento	QR:25cm/sec
Ángulo de escaneo	45 °, 45 °
Contraste de símbolo	≥25%
Ángulo vertical, Ángulo horizontal	Horizontal 32°; Vertical 28°
Capacidad de decodificación	1D:Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matri, Code39-Regular, Code39-FullASCII, Code32, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128, EAN/UCC-128Auto, Codabar, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, EAN/JAN-8, Code11, UPCE0 2D:Data Matrix, QR, PDF417
Garantía	1 año de garantía de fábrica
Función de escaner	Alámbrico, manos libres
Lector de códigos	Códigos de barras 1D y 2D en pantalla
Base incluida	No
Velocidad de escaneo	200 líneas/segundo
Rango de lectura	Rango de 2 cm ~ 35 cm
Indicador	Luz y sonido
Escaneo	Imagen
Sistema compatible	Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC
Largo del cable	1.8 m
Lenguas	Inglés - EE.UU.; español; francés; neerlandés; italiano; alemán; Dinamarca; Japonés; turco Q; turco F; neerlandés; eslovaco. etc.