




NE-513

# MINI IMPRESORA

## TÉRMICA DE ETIQUETAS 102MM (4") USB



### Contenido

- Manual de usuario
- Cable USB
- Cable de alimentación
- Adaptador de corriente

## ESPECIFICACIONES

### IMPRESIÓN

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Resolución de impresión | 203dpi (8dot/mm) |
| Velocidad de impresión  | 160 mm/s máx.    |
| Color                   | Negro            |
| Tipo de impresora       | Térmica          |
| Método de impresión     | Térmica directa  |
| Tamaño de impresión     | 102*200mm (4")   |
| Ancho de impresión      | 40mm-110mm       |

### GRÁFICOS Y CÓDIGOS DE BARRAS

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Formatos gráficos nativos            | BMP  |
| Comandos compatibles                 | TSPL,CPCL,ESC/POS  |
| Simbologías de los códigos de barras | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 QR / CODE/PDF417 |

### SOFTWARE

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Lenguajes de comando de impresora | TSPL,CPCL,ESC/POS                               |
| Controladores                     | Impresión de controlador o impresión de comando |
| Sistema compatible                | Win 2003/XP/7/8/10/11/ MACOS ; Support IOS      |

### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dimensiones | 226*180*147mm           |
| Peso        | 2.2 kg (con accesorios) |

### REQUISITOS DE PAPEL

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tipo de papel     | Rollo de papel térmico adhesivo, rollo de etiquetas autoadhesivas |
| Ancho de papel    | 40mm-110mm  |
| Grosor de papel   | 0.06-0.20 mm  |
| Diámetro de papel | Φ100mm  |

### SUMINISTRO ELÉCTRICO

|  |                      |
|--|----------------------|
| Alimentación                           | Alimentación frontal |
| Puerto USB                             | USB2.0/USB3.0        |
| Puerto LAN                             | TCP/IP               |
| Interfaz                               | USB                  |
| Voltaje de salida para cajón de dinero | N/A                  |
| Cortador de papel                      | Manual               |

### AMBIENTALES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 50 °C<br>(no se permite condensación) |
|-------------------------------|--|

### ELECTRICAS / ADAPTADOR

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Entrada          | 100-240 V~1,5 A 50/60 Hz |
| Cargador externo | DC 24V/2.5A              |

### MEMORIA

|          |     |
|----------|-----|
| Estándar | 8Mb |
|----------|-----|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Certificaciones | CE FCC |
|-----------------|--------|